

TOZ BASTIRMA SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ MALZEME LİSTESİ

42 lt/dk pistonlu yüksek basınç Pompa Motor Grubu (100 Bar,Seramik Pistonlu,basınç manometreli
Elektrik Kumanda Panosu (manuel/oto çalıştırma butonu, zamanlayıcısı, basınç şalteri, başlatma ventili, motor koruma termiği ile birlikte) (plc kontrollü,zaman ayarlı)
1,5x1,20x1,00 ölçülerinde dış ortam kabini
Su tankı 5 ton dikey ,anti baktariyel ,şamandıralı seviye flatörlü, dalgıç pompalı
20" ikili partikül tutucu pompa çıkış filtre sistemi (Yıkabilir, Temizlenebilir)
½ Nk solenoid valf 100 bar 220 volt
1,5 lt/dk, Damlama önleyici antitrip adaptörlü, Dahili filtreli, Paslanmaz nikel nozle 60 bar (90° şemsiye açılı) sonlayıcılarla birlikte
½-3/8-1/2 " Nikel Kaplı T Bağlantı Parçası (Patlama Basıncı 120 bar)
1/2" Yüksek Basınç Hortumu (çalışma basıncı 70 bar , patlama basıncı 150 bar) polyamid -40 +80 derece (Mevsim geçişlerine dayanıklı)
1/2 -1/2 konnektör
3/8 Yüksek basınç hortumu
½ tıpa
½ Hortum kelepçesi
¾ hidrolik T bağlantı
¾ Hidrolik nipel
3/4 -1/2 Orantılı nipel
¾ Hidrolik hortum
¾ hidrolik hortum rekoru
Sistem pompa ve valf kablolama
1 hp hidromatlı hidrafor 2.5 ton/saat
Bağlantı ekipmanları
Tahliye sistemi

2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
16 Adet
288 Adet
288 Adet
250 Metre
15 Adet
20 Metre
16 Adet
500 Adet
16 Adet
32 Adet
16 Adet
140 metre
32 Adet
600 metre
2 Adet
2 set
2 Adet